

جدول مشخصات کابل های مخابراتی مسی j-Y(st)Y

قطر هادی	حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ (°C)	حداقل مقاومت هادی در ۲۰ (°C)	حداکثر ظرفیت متقابل در ۸۰۰ Hz
(mm)	(Ω/Km)	(Ω/Km)	(Kg/Km)
۰/۴	۱۴۷		۱۰۰
۰/۶	۶۵	۵۰۰	۱۰۰
۰/۸	۳۶		۱۰۰

تعداد زوج	ضخامت عایق	ضخامت روکش	وزن تقریبی
	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
۲×۲×۰/۴	۱	۵/۲	۳۰
۴×۲×۰/۴	۱	۵/۷	۴۰
۶×۲×۰/۴	۱	۶/۵	۵۰
۱۰×۲×۰/۴	۱	۷/۵	۷۰
۲۰×۲×۰/۴	۱	۹/۲	۵۱۵
۳۰×۲×۰/۴	۱	۱۱	۱۵۶
۴۰×۲×۰/۴	۱/۲	۱۲/۶	۲۰۸
۵۰×۲×۰/۴	۱/۲	۱۴	۲۵۰
۷۰×۲×۰/۴	۱/۲	۱۶	۳۳۰
۱۰۰×۲×۰/۴	۱/۴	۱۹	۴۶۵
۲۰۰×۲×۰/۴	۱/۶	۲۵/۵	۸۷۰

تعداد زوج	ضخامت عایق	ضخامت روکش	وزن تقریبی
	(mm)	(mm)	(Kg/Km)
2x2x0.6	1	6/2	45
4x2x0.6	1	7	60
6x2x0.6	1	8/2	85
10x2x0.6	1	9/5	120
20x2x0.6	1/2	12/5	210
30x2x0.6	1/2	14/5	295
40x2x0.6	1/2	16/7	375
50x2x0.6	1/4	18/5	470
70x2x0.6	1/4	21	630
100x2x0.6	1/6	25	890
200x2x0.6	1/8	32	1670

www.SimaGhods.ir
www.SimaGhods.com

شرکت سیم و کابل سیماقدس

02166346111
02166346112

